HONDA

POWER EQUIPMENT

каталог

Самодвижечки моторни косилки на ХОНДА

Самодвижечките косилки Хонда со метално куќиште се наменети за корисници кои сакаат тревата да ја искосат брзо, ефикасно, едноставно и без напор. Иновативната технологија, што е вградена во четиритактните погонски мотори Хонда GCV 135 и GCV 160, заедно со оригиналното куќиште на корисниците им го олеснува ракувањето при стартувањето и дозволува високи оптоварувања на косилките на косини и до наклон од 45°. Системот самостојно ги подесува вртежите на моторот и се грижи за оптимална моќност од самото вклучување па натаму.

	HRG 466 SK
Широчина на косење	46 cm
Зафатнина на кошницата	55 l
Подесување на висината	6 степени (20-74 mm)
Погон	Едностепен
Погонски тркала	Задни
Брзина	1,0 m/s
Ø на тркала (напред/назад)	180/200 mm
Заштита на сечилото	Осигурувач на оската
Мотор, бучава и тежина	
Тип мотор	Honda GCV 160
Зафатнина на моторот	160 cm^3
Моќност на моторот	4,0 kW – 5,5 KS
Зафатнина на резервоарот	0,93 l
Потрошувачка	1,1 l/h
Стартер	Рачен – Easy start
Тежина	32 kg
Бучност	94 dBA
Димензии	
Должина	1470 mm
Широшина	497 mm
Височина	980 mm

МЕТАЛНО КУЌИШТЕ

HRG 536 SD	HRS 536 SD
53 cm	53 cm
61 l	Странично исфрлување
6 степени (19-82 mm)	6 степени (25-87 mm)
Едностепен	Едностепен
Задни	Задни
0,91 m/s	1,25 m/s
200/200 mm	200/200 mm
Осигурувач на оската	Осигурувач на оската
Honda GCV 160	Honda GCV 160
160 cm³	160 cm³
4,0 kW – 5,5 KS	4,0 kW – 5,5 KS
0,91 l	0,91 l
1,1 l/h	1,1 l/h
Рачен – Easy start	Рачен – Easy start
36,2 kg	31,5 kg
98 dBA	100 dBA
1637 mm	1621 mm
585 mm	585 mm
970 mm	948 mm

Самодвижечки моторни косилки на ХОНДА

Косилките Хонда со пластично куќиште се исклучително агилни и лесни за ракување. Моделите HRX 537 VY и HRX 537 HY се со централно подесување на висината, а сите модели се сериски опремени со рачка, што се подесува според висината и со погон на задните тркала. HRX 537 VY и HRX 537 HY сериски се опремени со склопка и хидростатичен погон. Сите косилки овозможуваат косење до наклон од 45°.

	HRX 537 VY
Широчина на косење	53 cm
Зафатнина на кошницата	88 l
Подесување на висината	7 степени (20-100 mm)
Погон	Бесстепен - SMART DRIVE
Погонски тркала	Задни
Брзина	0 - 1,6 m/s
Ø на тркала (напред/назад)	224/224 mm
Заштита на сечилото	Склопка на сечило
Мотор, бучава и тежина	
Тип мотор	Honda GCV 190
Зафатнина на моторот	190 cm³
Моќност на моторот	4,8 kW – 6,5 KS
Зафатнина на резервоарот	0,91 l
Потрошувачка	1,3 l/h
Стартер	Рачен – Easy start
Тежина	43,8 kg
Бучност	98 dBA
Димензии	
Должина	1621 mm
Широчина	585 mm
Височина	976 mm

ПЛАСТИЧНО КУЌИШТЕ

HRX 537 HY
53 cm
88 l
7 степени (20-100 mm)
Бесстепенски – HYDROSTAT
Задни
0 - 1,61 m/s
224/224 mm
Склопка на сечилото
Honda GCV 190
190 cm³
4,8 kW – 6,5 KS
0,91 l
1,3 l/h
Рачен – Easy start
41,1 kg
98 dBA
1770 mm
585 mm
1105 mm

Самодвижечки моторни косилки на ХОНДА

КОСИЛКА ЗА КОСЕЊЕ НА ВИСОКА ТРЕВА

Ротационата косилка Хонда UM 536 EE е наменета за косење висока трева. Робустната изработка, поголемите гумирани погонски тркала, склопката на сечилото и кочниците за косење надолу овозможуваат со неа да се коси практично на каков било терен. Косилката Хонда UM 536 EE е опремена со хидростатичен погон.

	UM 536 EE
Широчина на косење	53 cm
Зафатнина на кошницата	Странично исфрлување
Подесување на висината	4 степени (15-75 mm)
Погон	2 брзини
Погонски тркала	Задни
Брзина	0,5 и 0,8 m/s
Ø на тркала (напред/назад)	200/300 mm
Заштита на сечилото	Склопка на сечилото
Мотор, бучава и тежина	
Тип мотор	Honda GXV 160
Зафатнина на моторот	163 cm³
Моќност на моторот	4,0 kW – 5,5 KS
Зафатнина на резервоарот	1,6 l
Потрошувачка	1,1 l/h
Стартер	Рачен – Easy start
Тежина	66,0 kg
Бучност	98 dBA
Димензии	
Должина	1770 mm
Широчина	860 mm
Височина	1080 mm

Електрични косилки ХОНДА

Нашиот асортиман на електрични косилки се карактеризира со стилот и квалитетот на Хонда што лесно може да се користат во мали градини. Овие моќни, а, сепак, лесни според тежината и лесни за користење косилки ја инкорпорираат стручноста на Хонда од моделите на бензин што се водечки на нашиот пазар. Под убавиот надворешен изглед се наоѓаат усовршеното сечило и воздушното струење со помош на вентилатор, што овозможува уредно косење и ги собира сите остатоци од косењето за уреден и чист завршеток. Овие косилки се нашите најтивки косилки. Комбинацијата од едноставна управливост и тежина до само 12 kg ги прави лесни за употреба, подигнување и чување. Најголемата косилка HRE370, исто така, нуди прецизно подесување на висината за косење со само една рачка. Да се дојде до прекрасен тревник никогаш не било полесно.

	HRE 330
Широчина на косење	33 cm
Зафатнина на кошницата	27 l
Подесување на висината	3 степени (25 - 55 mm)
Погон	Туркање
Ø на тркала (напред/назад)	130/160 mm
Мотор, бучава и тежина	
Тип мотор	Електричен
Моќност на моторот	1100 W
Оперативна брзина	2850 rpm
Тежина	12 kg
Бучност	90 dBA
Димензии	
Должина	1080 mm
Широчина	390 mm
Височина	1000 mm

HRE 370
37 cm
35 l
5 степени (25 - 55 mm)
Туркање
130/160 mm
Електричен
1300 W
2850 rpm
13 kg
93 dBA
1110 mm
430 mm
1030 mm

Моторни коси ХОНДА

Моторните коси Хонда се исклучително моќни и опремени со 4-тактни Хонда мотори без мешавина. Во однос на конкурентските двотактни мотори, овој мотор има поизразена крива на вртежен момент и сила во пониските степени на работење, помала потрошувачка на гориво и најниска емисија на гасови штетни за околината. Овие коси се соодветни и за косење поголеми површини трева. Косите Хонда UMK и UMR се опремени со појаси за носење, полуавтомтаска глава со конец, сечило и заштитни очила. Моделот UMS во својата опрема има полуавтоматска глава со конец и заштитни очила.

UMS 425

Полуавтоматска глава со конец,
Заштитни очила,
Клуч за свеќичка

Мотор, бучава и тежина	
Тип мотор	Honda GX 25
Зафатнина на моторот	25 cm³
Моќност на моторот	0,81 kW – 1,1 KS
Зафатнина на резервоарот	0,58 l
Потрошувачка	0,54 l/h
Стартер	Рачен – Easy start
Бучност	109 dBA
Пренос на сила	Подвижна оска
Тежина	5,49 kg

Димензии	
Должина	1708 mm
Широчина	223 mm
Височина	413 mm

UMK 435 U	UMR 435
Полуавтоматска глава со конец, 3-крако сечило, заштитни очила, појаси, клуч за свеќичка, клуч за промена на сечилото	Полуавтоматска глава со конец, 3-крако сечило, заштитни очила, појаси, клуч за свеќичка, клуч за промена на сечилото
Honda GX 35	Honda GX 35
35 cm³	35 cm³
1,2 kW – 1,63 KS	1,2 kW – 1,63 KS
0,63 l	0,63 l
0,71 l/h	0,71 l/h
Рачен – Easy start	Рачен – Easy start
109 dBA	109 dBA
Цврста оска	Подвижна оска
7,53 kg	10,7 kg
1870 mm	2810 mm
671 mm	375 mm
521 mm	565 mm

Тракторски косилки ХОНДА

Тракторските косилки Хонда се оптимален избор за интензивно косење поголеми површини. Ви нудиме три модели со различна широчина на косењето. Сите Хонда тракторски косилки се опремени со квалитетни Хонда стабилни мотори, од 15 до 20 коњски сили. Но и сите други компоненти на тракторските косилки се изработени и грижливо составени во фабриката на Хонда. Тракторските косилки Хонда овозможуваат повеќе начини на работење, од косење со дефлектор за исфрлување трева (без кошница), до прекривање и исфрлување во кошница.

	HF 2315 HM
Широчина на косење	91 cm
Зафатнина на кошницата	280 l
Празнење на кошницата	Рачно
Подесување на висината	7 степени (30-80 mm)
Погон	Бесстепен – Hydrostat
Погонски тркала	Задни
Брзина	Напред 8,2 km/h, назад 4,2 km/h
Број на сечила	2 (асинхрони)
Приклучок на сечилата	Електромагнетна склопка
Тежина	213,0 kg
Мотор, бучава и тежина	
Тип мотор	Honda GCV 520
Зафатнина на моторот	530 cm³
Моќност на моторот	11.0 kW – 15.0 KS
Зафатнина на резервоарот	5,4 l
Потрошувачка	3,2 l/h
Стартер	Електричен
Бучност	100 dBA
Димензии	
Должина	2480 mm
Широчина	960 mm
Височина	1110 mm

HF 2417 HM	HF 2620 HM
101 cm	121 cm
300 l	350 l
Рачно	Рачно
7 степени (30-80 mm)	7 степени (30-80 mm)
Бесстепен – Hydrostat	Бесстепен – Hydrostat
Задни	Задни
Напред 8,2 km/h, назад 4,2 km/h	Напред 8,2 km/h, назад 4,2 km/h
2 (асинхрони)	2 (асинхрони)
Електромагнетна склопка	Електромагнетна склопка
228,0 kg	245,0 kg
Honda GCV 530	Honda GXV 620
530 cm³	618 cm³
12.5 kW – 17.0 KS	14.7 kW – 20.0 KS
5,4 l	5,4 l
3,8 l/h	4,7 l/h
Електричен	Електричен
100 dBA	100 dBA
2480 mm	2480 mm
1050 mm	1260 mm
1120 mm	1120 mm

Мотокултиватори ХОНДА

Мотокултиваторите Хонда се резултат на долгогодишните искуства на стручњаците на Хонда, кои изработија квалитетни мотокултиватори, за што поедноставна употреба, но доволно моќни со нив да се обработуваат поголеми површини земја. Гаранцијата на сите производи од зелената програма е две години, што е потврда дека машините се направени исклучително квалитетно.

	FG 315
Широчина на режење	80 cm
Погон	Напред / назад
Брзина	116 напред /58 назад (врт./min.)
Мотор, бучава, тежина	
Тип мотор	Honda GC 160
Зафатнина на моторот	160 cm³
Моќност на моторот	3,4 kW – 4,6 KS
Зафатнина на резервоарот	1,8 l
Потрошувачка	1,5 l/h
Стартер	Рачен - Easy start
Тежина (без додатоци)	53,0 kg
Бучност	94 dBA
Димензии	
Должина	1530 mm
Широчина	620 mm
Височина	1120 mm

F 560	F 720
90 cm	90 cm
6 Напред / 2 назад	6 Напред / 2 назад
16-122 напред / 16-32 назад (врт./min.)	11-116 напред / 14-23 назад (врт./min.)
Honda GX160	Honda GX200
163 cm³	196 cm³
3,6 kW – 4,8 KS	4,1 kW – 5,5 KS
2,2 l	2,1 l
1,4 l/h	1,7 l/h
Рачен - Easy start	Рачен - Easy start
53,0 kg	86,0 kg
97 dBA	97 dBA
1610 mm	1655 mm
610 mm	655 mm
990 mm	1040 mm

Моторни ножици ХОНДА

Хонда во својата програма има модели на моторни ножици, кои служат за поткастрување на сите видови жива ограда и грмушки. Тие работат на единствениот Хонда GX25 4-тактен мотор. Моторните ножици се опремени со пренос преку центрифугална склопка и со одлична антивибрациска рачка.

	HHH 25D-60
Должина на сечило	580 mm
Број на запци на сечилото	16
Дебелина на сечилото	2,2 mm
Рачка	Антивибрациска
Подесување на рачката	90° лево/десно
Мотор, бучава, тежина	
Тип мотор	Honda GX 25
Зафатнина на моторот	25 cm³
Моќност на моторот	0,8 kW – 1,1 KS
Зафатнина на резервоарот	0,45 l
Потрошувачка	0,54 l/h
Стартер	Рачен - Easy start
Тежина	6,3 kg
Бучност	104 dB(A)
Димензии	
Должина	1080 mm
Широчина	312 mm
Височина	259 mm

Хонда моторните прскачи се првите прскачи со четиритактен мотор без мешавина, дизајнирани за максимален конфор, лесно стартување, ниско ниво на вибрации и најниска класа на количество на издувни гасови.

	WJR 2525
Капацитет на резервоар	25 l
Притисок	2,3/1,5/0,7 bar
Проток	3,6/2,9/2 l/min
Мотор, бучава, тежина	
Тип мотор	Honda GX 25
Зафатнина на моторот	25 cm³
Моќност на моторот	0,8 kW – 1,1 KS
Зафатнина на резервоарот	0,58 l
Потрошувачка	0,54 l/h
Стартер	Рачен - Easy start
Тежина	9,2 kg
Бучност	105 dB(A)
Димензии	
Должина	390 mm
Широчина	480 mm
Височина	650 mm

Дувалка за лисја ХОНДА

Дувалката за лисја Хонда HHB 25 е идеално помагало за брзо чистење дворови, паркинзи, покриви и на сите површини каде што со дување може да се постигне ефект на чистење. Управувањето со дувалката е едноставно, а и помага 4-тактен Хонда мотор без мешавина.

	HHB 25
Капацитет на издувување	600 m³/h
Брзина на издувување	70 m/s
Мотор, бучава, тежина	
Тип мотор	Honda GX 25
Зафатнина на моторот	25 cm³
Моќност на моторот	0,8 kW – 1,1 KS
Зафатнина на резервоарот	0,58 l
Потрошувачка	0,54 l/h
Стартер	Рачен - Easy start
Тежина	4,5 kg
Бучност	102 dB(A)
Димензии	
Должина	965 mm
Широчина	265 mm
Височина	370 mm

Транспортер ХОНДА

Транспортерот Хонда HP 450 е идеален партнер за превоз на тешки товари на градилишта, недостапни и стрмни терени. Хидростатичниот погон овозможува подесување на оптималната брзина во однос на конфигурацијата на теренот. Гасеницте нудат одличен контакт, без оглед на видот на површината, односно дали се работи за земја, песок или дури и снег. Димензиите на транспортната платформа може да се приспособуваат во однос на товарот што се превезува.

Перформанси	HP 450
Носивост	450 kg
Максимален наклон	15°
Оддалеченост од земја	900 mm
Менувач	
Менувач	Бесстепен – Hydrostat
Брзина нанапред	0-3,5 km/h
Брзина наназад	0-1,3 km/h
Мотор, бучава, тежина	
Тип мотор	Honda GXV 160
Моќност на моторот	3,6 kW - 4,9 KS
Тежина	181,0 kg
Бучност	98 dBA
Стартер	Рачен – Easy start
Зафатнина на резервоарот	1,4 l
Потрошувачка	1,1 l/h
Димензии	
Должина	1900 mm
Широчина	635 mm
Височина	1055 mm

Снежни фрезмашини ХОНДА

Поради својата агилност и мала тежина се соодветни за чистење на помали површини, односно дворови. Едностепената фрезмашина HS 550 има гумени лопатки за исфрлување, кои ја чистат површината исклучително убаво, а истовремено помагаат кај погонот на снежната фрезмашина. Кај моделот Хонда 760 T/TS со хидростатичниот погон може многу прецизно да се регулира брзината на моторот и да се постигнат оптимални ефекти.

	HS 550	HSS 760 T / TS
Широчина на режење	50 cm	60 cm
Височина на режење	30,6 cm	42,0 cm
Капацитет на режење	29 t/h	42 t/h
Должина на исфрлување	До 8 метри	До 14 метри
Подесување на исфрлувањето	Рачно	Рачно(T) електрично (TS)
Лопатки за исфрлување	2	3
Менувач	-	Hydrostat (Бесстепен напред/назад)
Мотор, бучава, тежина		
Тип мотор	Honda GC 160	Honda GX 200
Зафатнина на моторот	161 cm³	196 cm³
Моќност на моторот	3,4 kW – 4,6 KS	4,1 kW – 5,5 KS
Зафатнина на резервоарот	1,1 l	3,1 l
Потрошувачка	1,5 l/h	1,7 l/h
Стартер	Рачен	Рачен (T), Електричен (TS)
Тежина	37,5 kg	91,0 kg
Димензии		
Должина	1260 mm	1420 mm
Широчина	530 mm	620 mm
Височина	1030 mm	1075 mm

Снежни фрезмашини ХОНДА

Хонда со моделот HSS 970 T/TS ја пополни празнината меѓу помалите и професионалните машини. Фрезмашината е агилна, но исклучително моќна. Без тешкотии се употребува за чистење поголеми површини. Снежната фрезмашина Хонда HSS 1380 е произведена за професионална употреба. Хибридниот погон на гасениците за течно работење, електричното подесување на косината и на височината на топот за исфрлање, безбедносните прекинувачи за стартување на сечилата, неверојатното налегнување на гасениците на подлогата, моќниот мотор и едноставната употреба се карактеристики што ја издвојуваат Хонда од просекот.

	HSS 970 T / TS	HSS 1380
Широчина на режење	71 cm	81 cm
Височина на режење	51,0 cm	51,0 cm
Капацитет на режење	50 t/h	65 t/h
Должина на исфрлување	До 16 метри	До 17 метри
Подесување на исфрлување	Рачно (T), електрично (TS)	Електрично
Менувач	Hydrostat (Бесстепен напред/назад)	Hydrostat (Бесстепен напред/назад)
Мотор, бучава, тежина		
Тип мотор	Honda GX 270	Honda GX 390
Зафатнина на моторот	270 cm^3	389 cm^3
Моќност на моторот	6,3 kW – 8,6 KS	8,7 kW – 11,8 KS
Зафатнина на резервоарот	5,0 l	5,7 l
Потрошувачка	2,5 l/h	3,7 l/h
Стартер	Рачен(T), Електричен (TS)	Електричен
Тежина	110,0 kg	125,0 kg
Димензии		
Должина	1500 mm	1500 mm
Широчина	725 mm	825mm
Височина	1125 mm	1125mm

Водни пумпи ХОНДА

Водните пумпи Хонда од серијата WX и WB се наменети за црпење чиста вода. Нивната главна предност е компактната изработка, ниската тежина, а кај моделот WB 30 и можноста за приклучување на пожарникарските цевки, односно монтирање на Ц спојка на влезната и излезната цевка.

Водни пумпи ХОНДА

	WX 10	WX 15	WB 20	WB 30
Капацитет (l/min)	140 l/min.	240 l/min.	600 l/min.	1.100 l/min.
Капацитет (m^3/h)	8,4 m^3/h	14,4 m^3/h	36,0 m^3/h	66,0 m^3/h
Длабочина	8 m	8 m	8 m	8 m
Височина на притисокот	28 m	32 m	24 m	20 m
Вкупна височина на испумпувањето	36 m	40 m	32 m	28 m
Максимален пречник на страните тела	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 8 mm
Приклучок	1"	1,5"	2"	3"
Перформанси				







Мотор, бучава, тежина				
Тип мотор	Honda GX 25	Honda GXH 50	Honda GX 120	Honda GX 160
Моќност на моторот	0,72 KW – 1,0 KS	1,6 kW – 2,1 KS	2,6 kW – 3,5 KS	3,6 kW – 4,9 KS
Тежина	6,1 kg	9,0 kg	21,0 kg	27,0 kg
Бучност	102 dBA	103 dBA	101 dBA	106 dBA
Стартер	Рачен - Easy start	Рачен - Easy start	Рачен - Easy start	Рачен - Easy start
Зафатнина на резервоарот	0,55 l	0,77 l	1,9 l	1,4 l
Потрошувачка	0,54 l/h	0,91 l/h	1 l/h	1,4 l/h

Димензии				
Должина	325 mm	325 mm	455 mm	510 mm
Широчина	220 mm	275 mm	365 mm	385 mm
Височина	300 mm	375 mm	420 mm	455 mm

Водни пумпи ХОНДА

Пумпата Хонда WH 20 е единствена пумпа со висок притисок од програмата на Хонда. Овозможува црпење вода до височина од 50 метри. Пумпите на Хонда за нечиста вода и тиња WT 20, WT 30 и WT 40 се исклучително моќни, робустни и практични за работа. Куќиштето од лиено железо, како и роторот на пумпата, моќниот и силен погонски мотор, како и големиот капацитет на црпење, се карактеристики што ги убедуваат и корисниците со највисоки барања.

Водни пумпи ХОНДА

	WH 20	WT 20	WT 30	WT 40
Капацитет (l/min)	500 l/min.	710 l/min.	1240 l/min.	1.640 l/min.
Капацитет (m^3/h)	30,0 m^3/h	42,6 m^3/h	74,4 m^3/h	98,4 m^3/h
Длабочина	8 m	8 m	8 m	8 m
Височина на притисокот	42 m	22 m	19 m	18 m
Вкупна височина на испумпувањето	50 m	30 m	27 m	26 m
Макс. пречник на страните тела	Ø 6 mm	Ø 24 mm	Ø 28 mm	Ø 31 mm
Приклучок	2"	2"	3"	4"
Перформанси				









Мотор, бучава, тежина				
Тип мотор	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 240	Honda GX 340
Моќност на моторот	3,6 kW – 4,8 KS	3,6 kW – 4,8 KS	5,3 kW – 7,1 KS	7,1 kW – 9,5 KS
Тежина	27,0 kg	47,0 kg	61,0 kg	78,0 kg
Бучност	106 dBA	106 dBA	110 dBA	110 dBA
Стартер	Рачен - Easy start	Рачен - Easy start	Рачен - Easy start	Рачен - Easy start
Зафатнина на резервоарот	3,1 l	3,1 l	5,3 l	6,1 l
Потрошувачка	1,4 l/h	1,4 l/h	2,1 l/h	3 l/h

Димензии				
Должина	520 mm	620 mm	660 mm	735 mm
Широчина	400 mm	460 mm	495 mm	535 mm
Височина	450 mm	465 mm	515 mm	565 mm

Преносни инвертор агрегати ХОНДА

Преносните агрегати Хонда се исклучително квалитетни и, пред се, се наменети за користење како помошни извори на електрична енергија. Нивната прецизна регулација на напонот преку инвертер, овозможува напојување и на најчувствителните електрични уреди. Тие имаат можност за вклучување во 12 V приклучоци за полнење акумулатори и можност за паралелно вклучување на два агрегата за двојна моќност. Изберете го агрегатот на Хонда од серијата EU и нема да згрешите.

	EU 10i	EU 20i
Максимална моќ (230 V) cos φ=1	1,0 kVA	2,0 kVA
Напон	230 V	230 V
Фреквенција	50 Hz	50 Hz
Приклучоци	1 x шуко	2 x шуко
Излезна струја (230 V)	3,9 A	7,0 A
Излезна струја (12 V)	1x13 A (230V)	2x13 A (230V)
Заштита на напонот	Инвертор	Инвертор
IP заштита	IP 23	IP 23
Мотор		
Тип мотор	Honda GXH 50	Honda GX 100
Моќност на моторот	1,6 kW - 2,1 KS	2,1 kW - 2,8 KS
Тежина	13,0 kg	21,0 kg
Бучност	87 dBA	89 dBA
Стартер	Рачен - Easy start	Рачен - Easy start
Зафатнина на резервоарот	2,1 l	3,6 l
Потрошувачка	0,88 l/h	0,91 l/h
Димензии		
Должина	451 mm	512 mm
Широчина	242 mm	290 mm
Височина	379 mm	425 mm

Преносни инвертор агрегати ХОНДА

EU 30iS	EU 65iS
3,0 kVA	6,5 kVA
230 V	230 V
50 Hz	50 Hz
2 x шуко	2 x шуко+1 x CCE
11,3 A	23,9 A
1x16 A (230V)	2x16A, 1x32A (230V)
Инвертор	Инвертор
IP 23	IP 23
Honda GX 160	Honda GX 390
3,6 KW - 4,8 KS	8,2 kW - 11,0 KS
35,0 kg	118,0 kg
92 dBA	89 dBA
Рачен - Easy start	Електричен и Рачен
5,9 l	16,5 l
1,4 l/h	3,7 l/h
622 mm	850 mm
379 mm	666 mm
489 mm	699 mm

Агрегати ХОНДА со автоматски старт

Индустриски агрегати ХОНДА со автоматски старт

Серијата агрегати ЕМ е серија на професионални агрегати каде што доверливоста и отпорноста се најголеми адути. Со електронски управувани излезни параметри на напон и фреквенција, идеални се за уреди што бараат квалитетна електрична енергија, како што се електричните мотори, како и уредите за осветлување. Технологијата за автоматска регулација на напон (i-AVR) во нашиот ЕМ модел е дизајнирана да одржува постојан излез на напон и фреквенција и многу малку да зависи од товарот. Моќта се регулира по електронски пат и овозможува подобра стабилност на напон и фреквенција. i-AVR технологијата значително ги подобрува перформансите и го зголемува работниот век на апаратите што имаат поголем процент на индуктивен товар.

	EM 4500 CXS	EM 5500 CXS
Максимална моќ (230 V) cos φ=1	4,5 kVA	5,5 kVA
Напон	230 V	230 V
Фреквенција	50 Hz	50 Hz
Приклучоци	1 x шуко+1 x CEE	1 x шуко+1 x CEE
Излезна струја (230 V)	17,4 A / 34,8	21,7 A / 43,5
Излезна струја (12 V)	1x32 A (230V)	1x32 A (230V)
Заштита на напонот	i-AVR конвертор	i-AVR конвертор
IP заштита	IP 23	IP 23
Мотор		
Тип мотор	Honda iGX 340	Honda iGX 390
Моќност на моторот	7,1 kW - 9,5 KS	8,2 kW - 11 KS
Тежина	107 kg	109 kg
Бучност	96 dBA	96 dBA
Стартер	Електричен и Рачен	Електричен и Рачен
Зафатнина на резервоарот	23,5 l	23,5 l
Потрошувачка	3,0 l/h	3,7 l/h
Димензии		
Должина	725 mm	725 mm
Широчина	706 mm	706 mm
Височина	719 mm	719 mm

1 - фазни компактни индустриски агрегати на ХОНДА

Хонда компактните агрегати од серијата ЕС, се агрегати со средна моќност. Како и другите агрегати на Хонда, претставуваат квалитетен извор на струја, таму, каде што не постои друг извор на електрична енергија. Цевкаската заштитна рамка е исклучително практична, бидејќи на неа може дополнително да се монтираат тркала за полесен транспорт. Овие агрегати се одликуваат со голема сигурност и долг животен век.

	ECM 2800	EC 3600
Максимална моќ (230 V) cos φ=1	2,8 kVA	3,6 kVA
Напон	230 V	230 V
Фреквенција	50 Hz	50 Hz
Приклучоци	2 x шуко	2 x шуко
Излезна струја	11,0 A / 16,0 A	15,0 A / 16,0 A
Заштита на напонот	Кондензатор	Кондензатор
IP заштита	IP 23	IP 23
Мотор		
Тип мотор	Honda GX 200	Honda GX 270
Моќност на моторот	4,1 kW - 5,5 KS	6,0 kW - 8,0 KS
Тежина	50,0 kg	58,0 kg
Бучност	96 dBA	97 dBA
Стартер	Рачен - Easy start	Рачен - Easy start
Зафатнина на резервоарот	14,2 l	5,3 l
Потрошувачка	1,7 l/h	2,5 l/h
Димензии		
Должина	645 mm	800 mm
Широчина	435 mm	550 mm
Височина	490 mm	540 mm

1 - фазни компактни индустриски агрегати на ХОНДА

EC 5000
5,0 kVA
230 V
50 Hz
2 x шуко
19,5 A / 39 A
Кондензатор
IP 23
Honda GX 390
8,2 kW - 11,0 KS
75,0 kg
97 dBA
Рачен - Easy start
6,2 l
3,7 l/h
800 mm
550 mm
540 mm

1 - 3 фазни компактни индустриски агрегати на ХОНДА

1 - 3 фазни компактни индустриски агрегати на ХОНДА

Предности на компактните трифазни Хонда агрегати се ниската тежина, робустната изработка и исклучителната сигурност. Ниските трошоци на одржување и долгите интервали на сервисирање овозможуваат агрегатите од серијата ECT секогаш да бидат подготвени да понудат сигурен извор на електрична енергија. Моделот ECT 7000 дозволува преоптоварување од 200 % при стартувањето и заштита од надворешни влијанија.

	ECT 7000	EG 4500	EG 5500
Максимална моќ (400V) cos φ=1	7,0 kVA	--	--
Максимална моќ (230V) cos φ=1	4,0 kVA	4,5 kVA	5,5 kVA
Фреквенција	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Приклучоци (400 V)	1 x CEE 16A 3P+N+E	--	--
Приклучоци (230 V)	2 x шуко	2 x шуко	3 x шуко
Излезна струја (400 V)	9,5 A	--	--
Излезна струја (230 V)	16,0 A	17,4 A	21,7 A
Заштита на напонот	Индуктивна	D-AVR	D-AVR
IP заштита	IP 23	IP 23	IP 23
Мотор			
Тип мотор	Honda GX 390	Honda GX 390 T2	Honda GX 390 T2
Моќност на моторот	9,6 kW - 13,0 KS	8,2 kW - 11,0 KS	8,2 kW - 11,0 KS
Тежина	77,0 kg	80,0 kg	83,0 kg
Бучност	97 dBA	97 dBA	97 dBA
Стартер	Рачен - Easy start	Рачен - Easy start	Рачен - Easy start
Зафатнина на резервоарот	6,2 l	24,0 l	24 l
Потрошувачка	3,7 l/h	3,7 l/h	3,7 l/h
Димензии			
Должина	800 mm	681 mm	681 mm
Широчина	550 mm	530 mm	530 mm
Височина	540 mm	571 mm	571 mm

Погонски мотори Хонда со внатрешно согорување

Целта на Хонда се состои во освојување и одржување на неподелената доверба и задоволство на нашите купувачи. Четиритактните мотори без мешавина на Хонда од најновата генерација навистина ќе ги оправдаат вашите очекувања, било да ги користите за аматерски, полупрофесионални или професионални цели, моторите на Хонда, со својот иновативен развој и со задолжителното почитување на прописите CARB и EPA за составот на издувните гасови, со години се светски лидер во областа на моторите за општа намена. Производството се извршува во 109 фабрики и 29 држави во светот, создавајќи 36 модели на мотори со над 400 варијации за различна намена.

Погонски мотори Хонда со внатрешно согорување

	GX25	GX35	GX120
Поставеност на оската	Хоризонтално	Хоризонтално	Хоризонтално
Тип	Опционално	Опционално	Опционално
Димензии на оската	Опционално	Опционално	Опционално
Мотор, тежина			
Тип мотор	Воздушно ладен, четиритактен, (OHC - GX25, GX35; OHV - GX120), моноцилиндар		
Зафатнина на моторот	25 cm³	35 cm³	118 cm³
Моќност	0,72 kW-1 KS/7000rpm	1,0 kW-1,3 KS/7000rpm	2,6 kW-3,5 KS/3600rpm
Потрошувачка	0,54 l/h-7000rpm	0,71 l/h-7000rpm	1 l/h-3600rpm
Тежина	2,78 kg	3,33 kg	13 kg
Димензии			
Должина	192 mm	198 mm	305 mm
Широчина	221 mm	234 mm	341 mm
Височина	230 mm	240 mm	329 mm

Погонски мотори Хонда со внатрешно согорување

	GC160	GX160	GCV160
Поставеност на оската	Хоризонтално	Хоризонтално	Вертикално
Тип	Опционално	Опционално	Опционално
Димензии на оската	Опционално	Опционално	Опционално
Мотор, тежина			
Тип мотор	Воздушно ладен, четиритактен, (OHV - GC160, GX160 и OHC - GCV), 25° моноцилиндар		
Зафатнина на моторот	160 cm³	163 cm³	160 cm³
Моќност	3,4 kW-4,0 KS/3600rpm	3,6 kW-4,8 KS/3600rpm	3,3 kW-4,4 KS/3600rpm
Потрошувачка	1,5 l/h-3600rpm	1,4 l/h-3600rpm	1,1 l/h-3000rpm
Тежина	11,5 kg	15 kg	9,8 kg
Димензии			
Должина	329 mm	312 mm	366 mm
Широчина	369 mm	362 mm	331 mm
Височина	331 mm	346 mm	360 mm

Погонски мотори Хонда со внатрешно согорување

GCV190	GX200	GX270	GX390
Вертикално	Хоризонтално	Хоризонтално	Хоризонтално
Опционално	Опционално	Опционално	Опционално
Опционално	Опционално	Опционално	Опционално
Воздушно ладен, четиритактен, (OHC - GCV190; OHV - GX200, GX270, GX390), 25° моноцилиндар			
187 cm³	196 cm³	270 cm³	389 cm³
3,8 kW-5,1 KS/3600rpm	4,1 kW-5,5 KS/3600rpm	6 kW-8 KS/3600rpm	8,2 kW-11 KS/3600rpm
1,3 l/h-3600rpm	1,7 l/h-3600rpm	2,5 l/h-3600rpm	3,7 l/h-3600rpm
12,3 kg	16 kg	25 kg	31 kg
367 mm	313 mm	380 mm	405 mm
331 mm	376 mm	430 mm	450 mm
368 mm	346 mm	422 mm	447 mm

МАКПЕТРОЛ
ЖИВОТОТ Е ЕНЕРГИЈА

Дилерска мрежа

СТЕ-ВЕР - Кратово (031/481-060)

ЦЕК-КОМЕРЦ - Свети Николе (032/442-203)

ОГРЕВ - Демир Хисар (047/277-200)

КЕНГЕ - Радовиш (032/635-655)

ИРИС-КОМПАНИ - Валандово (034/382-174)

ЈУРОП-92 - Виница (033/364-120)

ЕВРО СТИЛ - Битола (047/233-100)

УНИВЕРЗАЛ-М - Струмица (034/340-262)

ТЕХНОДЕНТАЛ - Штип (032/384-508)

АВТО ЧАЈКА - Тетово (044/333-090)

ГЕРМАН ИГРИ - Кичево (045/224-260)

МЕРКАТОР АНГ - Гостивар (042/286-536)

АКВА НЕТ - Росоман (043/441-442)

ГУМАР КОМЕРЦ - Прилеп (048/434-317)

МОБИЛ АВТО НЕТ - Кавадарци (076/436-054)

ДНКВ-КОМЕРЦ - Гегелија (034/212-873)

АВТО-ТЕХНА - Кочани (033/271-438)

АГРОАЛФА - Струга (046/703-040)

АЛФИ БИ КОМПАНИ - Куманово (031/445-210)

ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ - Велес (043/212-552)

АРС ФРУИТ - Охрид (046/270-901)

АГРО-СЕРВИС 2000 - Неготино (043/363-140)

УНИОР КОМЕРЦ - Скопје (02/2432-150)

СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ - Скопје (02/3297-520)

ХЕМИКОМ ОЗ - Скопје (02/3064-748)

Honda Центар
булевар ”Илинден” бб, 1000 Скопје,
телефон: 02/ 309 0707; 02/ 308 3788

САЛОН Honda ЗА МОТОРЦИКЛИ И ПЕ ПРОГРАМА
ул. Народен Фронт бр.23, 1000 Скопје,
телефон: 02/ 329 6106

http://honda.makpetrol.com.mk/